

## Rullapadda för stenläggning

Rullapadda för stenläggning och ytläggning av gatusten i olika format. Rekommenderas för användning för byggande av trottoarer eller i parker, runt hus, parkeringar och byggnader.

Maskinen är speciellt utformad för att möta särskilt höga krav på vibrationen av sten i storformat och alla typer av stenplattor.

ROLLPAV 120 packar försiktigt och undviker risker för förskjutning eller nedbrytning av stenplattornas kanter och hörn. Det perfekta verktyget för att komprimera de känsliga och tunna plattor utan att skada dem. Maskinen är också effektivt för komprimering av fogar

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Lämpar sig för packning gatstenar och plattor av storformat. Tillåter packning utan att repa plattans yta.
- Effektivt arbete även i svåråtkomliga områden.
- Perfekt viktfordelning tack vare de fyra polyuretan rullarna.
- Ergonomiskt, fällbart handtag.
- Honda motor.
- Gasreglage monterat på handtaget.
- Motor Honda GX160.



POWERED by  
**HONDA**  
norm SAE J1349



Kod	ROL-GX160
Modell	ROLL PAV 120
Dimensioner - L x B x H (mm)	1067 x 700 x 1089
Arbetsvikt (kg)	123
Storlek mot yta L x B (mm)	655 x 620
Vibrationsfrekvens Hz (PMT)	110
Centrifugalkraft (kN)	14,5
Kompakterat område (m/t)	600-700
Motor	Honda GX160
Nettoeffekt Hk (kW)	4,8 (3,6)
Max. Motorvarvtal (r/min)	3600
Bränsletankens kapacitet (L)	3,1
Oljevoly (L)	0,6
Bränsleförbrukning vid kontinuerlig märkeffekt (L/T - varv/min)	1,4 - 3600
Hand-arm vibrationer* (m/s <sup>2</sup> )	3
Vibration* m/sek <sup>2</sup> /användning (tim)	3,1
Norm SAE J 1349	

